



PAYNAL

FICHA TÉCNICA CALZADO INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN GENERAL

Nombre: Neli PR1

Modelo: 1997

Color: Café

Suela: PU/PU bidensidad

Contrucción: Strobel + Vulcanizado

Presentación: Borceguí

Horma: Triple EEE

Tipo de Zapato: II + III

(Protección de puntera + Dieléctrico)



Antiderrapante



Impacto



Respirable



Libre de metal



Dieléctrico

NOM-113-STPS 2009



COMPONENTES

CORTE

Micropiel- microfibra de 2 mm de espesor con recubrimiento de poliuretano que permite obtener mayor durabilidad y permeabilidad.

SUELA

La mole- Suela bidensidad PU/PU (negro/negro) resistente a químicos agresivos.

CASQUILLO

Casco de poliamidas- Resistencia al impacto de 101.7 J con dielectricidad de 14 KV 60 Hz 1 minuto, corriente de fuga 3.0 Ma

PLANTILLA

PU 12mm- Plantilla de PU 12 mm con grabado ergonómico que permite mantener el arco interno y eliminar la fatiga del usuario.

COMPONENTES GENERALES

Lengüeta Espuma de poliuretano.

Bullón Loneta.

Jaladera Cintilla de textil.

Puntera Diamante kevlar.

Forro Tayson 100% poliéster.

Agujeta Agujetas BOA 4 almas.

Ojillos Ojillos de plastico.

RECOMENDACIONES

SUSTANCIAS

AGUA	✓
ACEITE	✓
GASOLINA	✓
QUIMICOS	✓

USOS

RUDO	✓
ABRASIÓN	✓
TEMP. >°130	✓
DESLIZANTES	✓

INDUSTRIAS

FABRICACIÓN	✓
METALMECANICA	✓
AUTOMOTRIZ	✓
ALIMENTICIA	✓

TALLAS DISPONIBLES : 22 23 24 25 26 27 28 29 30